



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Гимназия № 2»
Н.В. Яловая
(подпись)

20 г.

АКТ
обследования доступности объекта

1. Полное юридическое наименование объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»

2. Фактический адрес:

индекс **169840**

город **Инта**

район **Республика Коми**

населенный пункт

улица **Куратова** дом **20** корпус

3. Телефон

8(82145)31423

4. Электронная почта

ecole_2@mail.ru

5. Размещение объекта (нужное выбрать):

Часть здания.

Отдельно стоящее здание.

6. Этажность (на каком этаже находится)

4

7. Площадь, кв. м.

5 132,1 м²

8. Год постройки здания

1970

9. Год последнего капитального ремонта

2004

10. Дата планового ремонта (текущего)

2016

11. Дата планового ремонта (капитального)

-

12. Основание для пользования объектом *(нужное выбрать)*:

Аренда.

✓ Оперативное управление.

Собственность.

13. Форма собственности *(нужное выбрать)*:

✓ Государственная.

Негосударственная.

14. Территориальная принадлежность *(нужное выбрать)*:

✓ Муниципальная.

Региональная.

Федеральная.

15. Наименование вышестоящей организации

Отдел образования администрации муниципального образования городского округа «Инта»

16. Адрес и телефон вышестоящей организации

ул. Горького, 21а, г. Инта, Республика Коми, 169840 тел. 8(82145) 6-20-08

17. Категории обслуживаемого населения по возрасту *(нужное выбрать)*:

Все возрастные категории.

Пожилые.

Взрослые трудоспособного возраста.

✓ Дети.

18. Виды предоставляемых услуг

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых

19. Категории обслуживаемых инвалидов *(нужное выбрать)*:

Инвалиды по слуху.

Инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата.

Инвалиды с умственной отсталостью.

Инвалиды на коляске.

Инвалиды по зрению.

20. Форма оказания услуг *(нужное выбрать)*:

С проживанием, на дому.

С длительным пребыванием.

✓ На объекте.

Дистанционно.

21. Плановая мощность (количество обслуживаемых в день)

550

22. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида (*нужное выбрать*):

✓ Да.

Нет.

23. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

автомобильный транспорт, автобусный маршрут № 1,3,5,101

24. Расстояние до объекта от остановки транспорта, м.

120

25. Время движения (пешком) до остановки, мин.

3

26. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нужное выбрать*):

✓ Да.

Нет.

27. Наличие перекрестков (*нужное выбрать*):

Таймером.

✓ Регулируемые.

Со звуковой сигнализацией.

Нет.

28. Перепады высоты на пути (*описание*)

нет

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина или наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов здания при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1. ВХОДНАЯ ГРУППА					
1.1	Крыльцо или входная площадка			+	
	высота площадки		норматив не установлен	1400	
	Габариты площадки: ширина×глубина	К	не менее 220×220 см	320 ×126	

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	+	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	+	
	Навес	К, О	наличие	+	
1.2.	Лестница наружная			+	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см		
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	+	
	Поручни с двух сторон:	О	наличие	+	
	на высоте	О, С	90 см	90 см	
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	О, С	не менее 30 см	+	
1.3.	Пандус наружный			-	
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	Н/Л - не более 1/12		
	Высота одного подъема	К	не более 80 см		
	Разворотные площадки:	К			
	внизу		не менее 150×150 см		
	промежуточная с поворотом направления движения		не менее 150×150 см		
	Поручни с двух сторон:			-	
	на высоте	К	70 см		
	на высоте	О	90 см		
	горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см		
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	
	Наружные подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	
1.4.	Тамбур			+	

	Габариты тамбура: глубина×ширина	К	не менее 220×180 см	140 ×185	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):			Р	
	ширина проема в свету	К	не менее 90 см	90 см	
	высота порога наружного, внутреннего	К	не более 2,5 см	наружный 4см, внутренний 9см	
2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА					
2.1.	Коридоры/холлы			+	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	180см	
	Разворотные площадки:	К	не менее 150×150 см	+	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	К, О, С, Г		+	
	для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	О	не менее 1 ед. на этаже	-	
	для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	не менее 1 ед. на этаже	-	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	-	
2.2.	Лестница				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60 см	130см	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	
	Поручни с двух сторон:	О, С	наличие	с одной стороны	
	на высоте	О, С	90 см	84 см	
	на высоте		70 см		
	форма округлая		диаметр 4 см	+	
горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О,С	не менее 30 см	-		
2.3.	Лифт пассажирский			-	
	Кабина:				
	габариты	К	не менее 140×110 см		
	ширина дверного проема	К	не менее 90 см		
	поручни	О	наличие		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
Знак доступности	К,С	наличие			

2.4.	Пандус внутренний к лестнице №			-	
	Ширина марша	К	не менее 100 см		
	Уклон	К	Н/L - не более 1/12		
	Разворотные площадки внизу,верху	К	не менее 150×150 см		
2.5.	Поручни с двух сторон:	К,О	наличие	-	
	на высоте	К	70 см		
	на высоте	О	90 см		
	горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,С	не менее 30 см		
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	
2.7.	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К,О	наличие	-	
3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ					
3.1.	Обслуживание через окно/ресепшн №			-	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90×150 см		
3.2.	Обслуживание в кабинете №			-	
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см		
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см		
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150×150 см		
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см		
3.3.	Обслуживание с перемещением по маршруту			-	
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К, О	не менее 120 см		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см		
3.4.	Кабина индивидуального обслуживания №			-	
	ширина×глубина	К	не менее 160×180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей	О	наличие		
3.5.	Зал (зрительный, читальный, ожидания)	К, О	наличие	-	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%		
	Ширина прохода к месту для колясочников	К	не менее 120 см		
4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					

Санузел:				+	
Знак доступности помещения	К, О	наличие		-	
Ширина дверного проема	К	не менее 90 см		80см	
Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см		-	
Раковина:					
зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина×ширина)	К	не менее 120×80 см		130	
высота раковины	К	75-85 см		85 см	
опорный поручень	О	наличие		-	
Кабины:				-	
количество кабин	К, О	не менее 1 ед.			
ширина дверного проема	К	не менее 90 см		80 см	
габариты (минимальная глубина×ширина)	К	не менее 180×165 см		155×135	
опорные поручни	К, О	наличие		-	
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина×ширина)	К	не менее 120×80 см		-	
крючки для костылей	О	наличие		-	
Знак доступности кабины	К, О	наличие		-	
Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см		-	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие		+	
Надписи:	С, Г	наличие		-	
размещение на высоте	К, С, Г	не более 160 см		200 см	
высота прописных букв	С	не менее 7,5 см		5 см	
освещенность	С	наличие		-	
Указатели, пиктограммы:	С	наличие		+	
размещение на высоте	К, С	не более 160 см		200 см	
высота прописных букв	С	не менее 7,5 см		5 см	
освещенность	С	наличие		-	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги:	С	наличие		-	
высота размещения	С	60-110 см			

маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие		
на кнопках управления лифта	С	наличие		
на поручнях лестниц	С	наличие		
на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	наличие		

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

Вход на территорию:	К	наличие	+	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	100см	
Автостоянка посетителей		наличие	-	
Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	не более 50 м	
Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	
Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	-	
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	не менее 180 см	
указатели направления движения	К, О, Г	наличие	-	
декоративные ограждение, выполняющее направляющую функцию	С	наличие	-	
места отдыха: через 200 м	О	наличие	-	
Открытая лестница:			+	
поручни на высоте	О	90 см		
рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	80 см		
контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
Пандус:	К, О	наличие	-	
высота подъема	К	0,8 м		
уклон	К, О	Н/L - не более 1/12		
Поручни с двух сторон:			+	
на высоте	К	70 см		
на высоте	О	90 см		

7. Выводы

1. Доступность элементов объекта социального обслуживания для различных категорий людей с инвалидностью (нужное отметить знаком «×»)

Таблицу заполнять на каждый элемент здания

Наименование элементов общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий				
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с инвалидностью по зрению (С)	с инвалидностью по слуху (Г)	с особенностями психического развития (У)
Входная группа				×	×
Пути движения					×
Зона обслуживания					×
Санитарно-бытовые помещения				×	×
Средства информации и телекоммуникации		×		×	×
Территория объекта	×	×	×	×	×

2. Заключение о доступности для инвалидов объекта (нужное отметить знаком «×»)

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов следующих категорий				
	К	О	С	Г	У
Объект полностью доступен					×
Объект частично доступен				×	
Объект условно доступен		×	×		
Объект не доступен, требуется адаптация	×				

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

на входной группе

установка пандуса на наружной лестнице здания, автостоянка и парковка на территории гимназии

на путях передвижения

установка раздвижных дверей, контрастная окраска первой и последней ступеней, замена поручней

в зоне оказания услуги

в санитарных помещениях

создание доступных санитарно-гигиенических помещений


по средствам информации

освещенность визуальных средств информации о предоставлении услуги, установка доступных элементов информации о гимназии

на территории объекта

установка поручней с двух сторон на внутренней лестнице здания

Председатель комиссии:


 _____ (подпись) (Н.В. Яловая)
 _____ (фамилия и инициалы)

Члены комиссии:


 _____ (подпись) (Н.Н. Швецова)
 _____ (фамилия и инициалы)


 _____ (подпись) (Е.З. Якубовская)
 _____ (фамилия и инициалы)


 _____ (подпись) (А.Н. Теницкий)
 _____ (фамилия и инициалы)

_____ (подпись) _____ (фамилия и инициалы)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов
МОГО «Инта»,
Исаков В.В.

_____ (Должность, Ф.И.О.) 
 _____ (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: **К**- инвалиды на коляске, **О**-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, **С**- люди с инвалидностью по зрению, **Г**-люди с инвалидностью по слуху, **У** – люди с особенностями психического развития
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе "норматив".
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать
4. К анкете прикладывается планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.